



Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	6
Целевой напор, м.	39,5
Назначение системы	ВПВ, Подпитка, ХВС
Заданная статическая высота напора, м	0,1

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» SVH 8-4
Артикул	H00081257
Тип	Вертикальный многоступенчатый
Номинальная мощность, кВт.	1,5
Номинальный ток, А.	3,3
Допустимое падение напряжения, %	9
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	10,6
Вес, кг.	49
12 Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	40
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	40
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
12 Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	57,34936
Класс эффективности мотора	IE3
Максимальная температура перекачиваемой среды, °C	70
Максимальное рабочее давление, бар	25
Максимальный уровень шума, дБа	71
12 Назначение системы	ВПВ, ХВС, Подпитка
Подключение к электрической сети	380В/50Гц

