

Контроллеры системы защиты от протечек «Пульсар»

НОВИНКА

Предназначены для контроля состояния подключенных к нему проводных датчиков и управления шаровыми кранами с электроприводом. Применяются для защиты от протечек в системах водоснабжения и отопления.



Гарантийный срок 5 лет



Одновременный контроль и управление 4-х независимых зон

Интерфейсы
RS-485



Технические данные

Напряжение питания, В	12
Потребляемая мощность, Вт	2
Степень защиты корпуса	IP54
Максимальное количество кранов	16 (до 4 кранов на 1 зону)
Количество проводных датчиков	80 (до 20 датчиков на 1 зону)
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от -20 до 60

Краны шаровые с электроприводом «Пульсар»

Предназначены для перекрытия подачи воды в системах водоснабжения и отопления.



Гарантийный срок 5 лет



Быстросъемный механизм



Возможность ручного перекрытия



Технические данные

Напряжение питания, В	12
Рабочий ток потребления, мА	70
Степень защиты корпуса	IP54
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от -10 до 40

Датчики протечки воды «Пульсар»

Предназначены для определения протечки воды и подачи сигнала на контроллер.

Технические данные

Напряжение питания, В	12
Степень защиты корпуса	IP67
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от +5 до 40



✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

