

Адресные системы контроля загазованности для паркинга «Пульсар»

Система предназначена для автоматического непрерывного контроля объемной доли газа, отображения состояния каждого элемента системы, выдачи звуковой и световой сигнализации о превышении установленных значений опасных концентраций оксида углерода (CO) в воздухе помещений и выдачи управляющего сигнала на внешние устройства.

Область применения сигнализаторов – закрытые и открытые паркинги и гаражи.



Условия эксплуатации системы

Температура окружающего воздуха, °С	от -10 до +45
Относительная влажность окружающего воздуха, %	от 20 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 86 до 106,7
Степень защиты	IP54

✉ info@pulsarm.ru
 📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.
 ☎ 8 (800) 555-73-08
 ☎ 7 (4912) 24-02-70



Сигнализаторы загазованности «Пульсар» СО IP54

Технические данные

Сохраняют работоспособность при воздействии внешних факторов	
Температура окружающей среды, °C	от -40 до +45
Повышенная относительная влажность воздуха, %	95 (при температуре 40 °C)
Концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализатора	
По уровню «Порог 1», мг/м3	20
По уровню «Порог 2», мг/м3	100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора	
По уровню «Порог 1», мг/м3	±5
По уровню «Порог 2», мг/м3	±25
Напряжение питания постоянного тока, В	24
Степень защиты сигнализатора от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP54
Тип крепления	навесной
Поперечное сечение подключаемого провода, мм2	0,12
Количество жил провода (желтый и зеленый обрезать по границе зачистки наружной оболочки)	4

Блоки реле «Пульсар»

Технические данные

Напряжение питания постоянного тока, В	24
Программируемые трехканальные реле (сухой контакт)	8
Тип крепления	DIN – рейка
Масса изделия, кг	0,250
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	103,7×90,2×57,2

Блоки управления системой сигнализаторов «Пульсар»

Технические данные

Максимальное количество подключаемых сигнализаторов, шт.	120
Максимальное количество подключаемых блоков реле, шт.	20
Программируемые дискретные входы	3
Программируемые трехканальные реле (сухой контакт)	4
Напряжение питания постоянного тока, В	24
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ, не менее	85
Допустимое поперечное сечение подключаемого провода, мм2	0,3 -2,5
Количество жил провода АЛС	2
Тип крепления	DIN – рейка
Есть исполнение с интерфейсом	RS-485/Ethernet

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

