

Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»

Предназначены для учета потребления воды, газа, электроэнергии или тепла совместно со счетчиками, имеющими импульсный (телеметрический) выход. Оборудование позволяет вести дистанционный мониторинг потребления энергоресурсов.

Регистрационный номер типа ФИФОЕИ - 25951-10.

Выпускаются по ГОСТ 22261-94.


Сделано в России


Гарантийный
срок 6 лет


Автономное питание
от встроенной литиевой
батареи


Энергонезависимый
архив


Открытый протокол
обмена


Возможность дистанционной
передачи данных


Возможность регистрации
давления и передачи
данных по GPRS от встроенной
литиевой батареи

IP68
Возможность исполнения
для затопляемых
помещений IP68

РФ

Внесены в реестр средств измерений РФ



**Счетчик импульсов –
регистратор 6-канальный**



**Счетчик импульсов –
регистратор 10-канальный**



**Счетчик импульсов –
регистратор 16-канальный**



**Счетчик импульсов –
регистратор с GPRS-модемом**



**Счетчик импульсов –
регистратор 4-канальный
Ethernet**

Интерфейсы

- RS-485
- Пульсар IoT
- LoRa
- GPRS



**Счетчик импульсов –
регистратор 3-канальный**

Опционально

1 Антенна для приборов
с интерфейсом GPRS

2 Датчик давления

3 Источник питания

4 Преобразователь интерфейсов

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70



Технические данные

	6-кан. с ЖКИ RS-485	10-кан. RS-485	16-кан. RS-485	2-кан. 2G	4-кан. с Ethernet	3-кан. RS-485	3-кан. с IoT	3-кан. с LoRa	3-кан. 2G
Число входных каналов	6	10	16	2 и 2 датчика давления	4	3			
Тип импульсных датчиков	герконовый, транзисторный, активный (потенциальный)								
Мин. длительность импульса, мс	10					200			
Частота импульсов, Гц	не более 50					2,5			
Температура окруж. среды, °C	от -10 до +50 (по отдельному заказу от -40 до +70)					от +5 до +50			
Степень защиты корпуса	IP53	IP20	IP20	IP54, возможно IP68	IP20	IP54			
Архив данных в энергонезависимой памяти, часы/сутки/месяц	1080/180/24					816/160/24			
Точность хода внутренних часов, секунд/сутки	5								
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм	115x95x40; 71x90x57; 106x90x58; 115x115x55; 73x95x58					82x102x27			
Обмен информацией с внешними устройствами	RS-485, оптопорт	RS-485	RS-485	GSM/GPRS передача данных	Ethernet	RS-485	радиоканал 433 МГц, 10 мВт	радиоканал 863-869 МГц, до 25 мВт	GSM/ GPRS передача данных
Период работы (учет импульсов) от встроенного элемента питания, лет	Не менее 6								
Напряжение внешнего питания, необходимое для передачи данных , В	7...20	7...20, либо от литиевых батарей			7...20	не требуется			
Межповерочный интервал, лет	6								

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

