

Повторители интерфейсов RS-485 «Пульсар»

Предназначены для обеспечения гальванической изоляции между сегментами сети RS-485, удлинение линии, построения сети RS-485, состоящей более чем из 256 устройств.



Сделано в России



Гарантийный срок 6 лет



Повышенная надежность работы

Интерфейсы

■ RS - 485



Технические данные

Номинальный диапазон питающих напряжений первичной стороны, В	4...30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,25
Номинальное выходное напряжение изолированного источника питания вторичной стороны, В	5 ± 10%
Выходное сопротивление изолированного источника питания вторичной стороны, Ом, не более	10
Максимальный выходной ток изолированного источника питания вторичной стороны, мА, не менее	50
Диапазон измерений температуры, °C	от +5 до +50

Конверторы RS-485/USB; RS-485/RS-432 «Пульсар»

Предназначены для адаптации данных с разными протоколами, обеспечивая их правильную расшифровку и передачу, а также определение протокола и изменение структуры данных.



Сделано в России



Гарантийный срок 6 лет



Повышенная надежность работы

АСКУЭ

Адаптирован для работы в составе АСКУЭ «Пульсар»



Крепление на DIN-рейку



Собственное программное обеспечение для наладки и сбора данных



Технические данные

Скорость обмена, бод	300...115 200
Температура окружающей среды, °C	+5...+50 (по отдельному заказу от -40 до +70)
Питание, В	от USB-шины, 7...20 (для варианта с RS-232)
Изоляция входов	гальваническая
Контроль приема-передачи	автоматический

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

