

Насосы многоступенчатые горизонтальные «Пульсар»

Предназначены для перекачивания различных жидкостей, включая воду или технологическую жидкость. Используются в водоснабжении, установках повышения давления в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, моечных установках высокого давления, установках пожаротушения, системах охлаждения, в производственных системах перекачивания технологических жидкостей и т.д.

Для повышения эффективности работы их можно использовать вместе с преобразователями частоты.

					
Гарантия 2 года	Поддерживаем складской ассортимент насосов и запасных частей к ним	Высокое качество насосов	Программа онлайн подбора насосов	Корпус насоса полностью из стали AISI304	Проверены на гидравлическом стенде

«Пульсар» **BWJ G 40 32 12 3 1,8 кВт 70C 380V**
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Конфигуратор для заказа насосов

1. Серия насосов	
BWJ	—
2. Тип присоединения	
G	Резьбовое соединение
3. Диаметр входного патрубков	
4. Диаметр выходного патрубков	
5. Номинальный расход, м³/час	
6. Количество рабочих колес	
7. Мощность электродвигателя, кВт	
8. Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °C	
9. Напряжение питания, В	
—	380 В



Технические данные

Диаметры входного патрубка, Ду, мм	25, 32, 40, 50
Диаметры выходного патрубка, Ду, мм	25, 32, 50
Класс изоляции обмоток	F
Степень защиты	IP55
Номинальный расход (Q), м³/ч	2, 4, 8, 12, 16, 20
Диапазон напора (H), м	7,5 – 59,5
Мощность электродвигателя, кВт	0,37 – 3
Максимальное рабочее давление (стандартно)	PN10
Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °C	от 0 до 70
Напряжение питания, В	380

✉ info@pulsarm.ru
 📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.
 ☎ 8 (800) 555-73-08
 ☎ 7 (4912) 24-02-70

