

Монтажная арматура для водосчетчиков и теплосчетчиков «Пульсар»

Вставка пластиковая для монтажа и поверки теплосчетчиков и водосчетчиков Ду15.

Типоразмеры Ду

• 15

Монтажная длина

• 80, 110



Вставка стальная для монтажа и поверки теплосчетчиков и водосчетчиков.

Типоразмеры Ду

• 20, 25, 32, 40



Вставка стальная для монтажа и поверки теплосчетчиков и водосчетчиков фланцевая.

Типоразмеры Ду

• 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200



Комплекты присоединителей из латуни. Типоразмеры Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50.

Технические данные

Материал	латунь
Прокладка уплотнения	резина
Температура среды, не более, °C	+120
Давление, не более, МПа	2,5

Установочные (присоединительные) комплекты под приварку.

Длина штуцера составляет 5 Ду, что обеспечивает наличие необходимого прямого участка перед расходомером.

Типоразмер Ду

• 15, 20, 25, 32, 40, 50



Технические данные

Материал	штуцер- черная сталь, гайка-латунь
Прокладка уплотнения	резина
Температура среды, не более, °C	+120
Давление, не более, МПа	2,5


В комплекте: 2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки

Обратный клапан

Обратный клапан встраивается в присоединительный комплект счетчика.

Типоразмер Ду

• 15, 20, 25, 32, 40



Типоразмер

• 15



✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

